

## HO 18 LTX 20-82 (602082890) Strug akumulatorowy 18V; karton

Nr kat. 602082890

EAN 4007430325082



Zdjęcie zastępcze



- Lekki, poręczny strug akumulatorowy do strugania, wręgowania i fazowania krawędzi
- Bezstopniowa regulacja głębokości strugania i głębokości wręgów
- Rowek w podstawie w kształcie litery V umożliwia fazowanie krawędzi.
- Ogranicznik wzdłużny umożliwia precyzyjne prowadzenie struga
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Zakrzywiony adapter wyrzutu wiórów ułatwia kontrolowane odprowadzanie heblowin
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Pałak na podstawie struga do odstawiania urządzenia i ochrony obrabianego elementu
- Łatwa wymiana noży strugarskich z węglików spiekanych z możliwością ich odwracania
- Funkcja łagodnego rozruchu i zabezpieczenie przeciążeniowe wydłużają żywotność silnika i przekładni
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Rodzaj akumulatora                 | Li-Power   |
| Napięcie akumulatora               | 18 V       |
| Szerokość strugania                | 82 mm      |
| Regulowana głębokość strugania     | 0 - 2 mm   |
| Największa głębokość wręgi         | 9 mm       |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 16000 /min |
| Długość podstawy struga            | 295 mm     |
| Ciężar bez akumulatora             | 2.9 kg     |
| Ciężar z akumulatorem              | 3.3 kg     |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Struganie w drewnie miękkim           | 1.6 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 90 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 101 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Noże strugarskie z węglików spiekanych, odwracane  
Ogranicznik wzdłużny  
Szablon nastawczy  
Adapter wyrzutu wiórów  
Tekstylne worki na pył  
bez akumulatora, bez ładowarki