

SSW 18 LTX 400 BL (602205800) Akumulatorowy zakrętać udarowy 18V 2x4Ah LiHD; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145

Nr kat. 602205800

EAN 4007430334121



Zdjęcie zastępcze



- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna budowa
- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykane długi czas działania i bardzo długą żywotność
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 4 Ah
Maks. rozmiar śruby	M20
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2150 /min
Maksymalna liczba uderzeń	4250 /min
Maksymalny moment obrotowy	400 Nm
Maks. moment odkręcenia	620 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar bez akumulatora	1.3 kg
Ciężar z akumulatorem	1.9 kg

Wibracje

Zakręcanie uderowe	12 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	100 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	111 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Zaczep do paska
2 akumulatory LiHD (18 V/4,0 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145