

**SSE 18 LTX BL (602267850) Akumulatorowa piła szablasta  
18V; karton**

Nr kat. 602267850

EAN 4007430320735



Zdjęcie zastępcze



- Mocna wyrzynarka z brzeszczotem szablastym, niewielki ciężar i zakrzywiona rękojeść typu softgrip zwiększająca komfort pracy
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego pokryta powłoką pozwalającą optymalnie operować urządzeniem
- (V)-Elektronika Vario - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przełącznik przyśpieszenia z funkcją blokady do pracy w trybie ciągłym
- Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Beznarzędziowa regulacja ogranicznika głębokości pozwala na optymalne wykorzystanie brzeszczotu i wszechstronne zastosowanie, np. do cięć wgłębnych
- Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia
- Przekładnia chroniona przed pyłem i pryskającą wodą
- Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie brzeszczotów Metabo
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

Napięcie akumulatora	18 V
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2700 /min
Skok brzeszczotu	32 mm
Ciężar bez akumulatora	2.5 kg
Ciężar z akumulatorem	3 kg

**Wibracje**

Cięcie płyt wiórowych	26.7 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Cięcie belek drewnianych	27.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	88 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)

**Zakres dostawy**

bez akumulatora, bez ładowarki