

**SB 18 LT BL (602316550) Akumulatorowe wiertarki udarowe**  
**18V 2x2Ah Li-Ion; ładowarka ASC 55; metaBOX 145**

Nr kat. 602316550

EAN 4007430302342



Zdjęcie zastępcze



- Bezszcotkowa akumulatorowa wiertarka udarowa o optymalnej mocy, do wymagających zastosowań
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	75 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.7 - 8 Nm
Ø wiertła do muru	13 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Maksymalna liczba uderzeń	31950 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar bez akumulatora	1.2 kg
Ciężar z akumulatorem	1.6 kg

**Wibracje**

Klasa L	2.9 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Wiercenie uderowe w betonie	17.3 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Szybkomocujące uchwyty wiertarskie  
Zaczep do paska i magazynek na bity  
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145