

**BS 18 LTX BL Q I (602351650) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
18V 2x5.2Ah Li-Ion; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L**

Nr kat. 602351650

EAN 4007430298164



Zdjęcie zastępcze



- Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zabezpieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne**Parametry**

Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	60 Nm
Moment impulsowy	65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	120 Nm
Regulowany moment obrotowy	1 - 20 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	65 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1850 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar (bez akumulatora)	1.7 kg
Ciężar (z akumulatorem)	2.4 kg

Wibracje

Klasa L	3.2 m/s ²
Zakręcanie bezударowe	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	78 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	89 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski
Uchwyty szybkowymiennie do bitów
Rękojeść pomocnicza
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L