

**BS 18 LTX BL Q I (602359770) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 145 L**

Nr kat. 602359770

EAN 4061792187757



Zdjęcie zastępcze



- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zabezpieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Regulowane obroty, bieg prawo/lewo oraz funkcja szybkiego zatrzymania do wszechstronnego zastosowania przy pracach w drewnie i metalu
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wrzuciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.5 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm
Moment impulsowy	65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Regulowany moment obrotowy	1 - 20 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar (bez akumulatora)	1.7 kg
Ciężar (z akumulatorem)	2.7 kg

**Wibracje**

Klasa L	2.2 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	87 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 z długą rękojęścią pomocniczą  
Szybkowymienny uchwyt wiertarski  
Uchwyty szybkowymiennie do bitów  
Rękojęść pomocnicza  
Zaczep do paska i magazynek na bity  
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)  
Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L