

GB 18 LTX BL Q I (602362500) Gwinciarka akumulatorowa 18V 2x5.2Ah Li-Power; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L

Nr kat. 602362500

EAN 4061792188105



Zdjęcie zastępcze



- Pełnowartościowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z wyjątkową, opatentowaną funkcją gwintownika
- Szybkie wiercenie i czyszczenie gwintów bez zbędnych przerw dzięki automatycznemu przełączaniu kierunku obrotów
- Szybkowymienny uchwyt do gwintowników do mocowania gwintowników z chwytem czworokątnym i wiertła z chwytem walcowym
- Długa żywotność i trwałość gwintownic dzięki zaawansowanej kontroli momentu obrotowego
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwyty i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm
Moment impulsowy	65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Regulowany moment obrotowy	1 - 20 Nm
Maks. średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Ciężar bez akumulatora	1.8 kg
Ciężar z akumulatorem	2.5 kg

Wibracje

Klasa L	2.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	87 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt do gwintowników M4-M6
Szybkowymienny uchwyt do gwintowników M8-M12
Rękojeść dodatkowa
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L