

SSW 18 LTX 300 BL (602395840) Akumulatorowy zakrętkak udarowy 18V; metaBOX 145

Nr kat. 602395840

EAN 4007430331885



Zdjęcie zastępcze



- Kompaktowy, wszechstronny, akumulatorowy zakrętkak udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 300 Nm
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Funkcja Automatic Power Shift (APS) ułatwia obsługę wkrętów samowierzących: automatyczna redukcja momentu obrotowego po zakończeniu wiercenia zapobiega przekręceniu wkręta
- Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maks. rozmiar śruby | M18 |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 2650 /min |
| Maksymalna liczba uderzeń | 3750 /min |
| Maksymalny moment obrotowy | 300 Nm |
| Maks. moment odkręcenia | 480 Nm |
| Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego | 12 |
| Uchwyt narzędziowy | Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm) |
| Ciężar bez akumulatora | 1.1 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.7 kg |

Wibracje

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zakręcanie udarowe | 7 m/s ² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s ² |

Emisja hałasu

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku | 95 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 106 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |

Zakres dostawy

Zaczep do paska
metaBOX 145
bez akumulatora, bez ładowarki