

HO 26-82 (602682000) Strug karton

Nr kat. 602682000

EAN 4007430321435



Zdjęcie zastępcze

- Lekki, poręczny strug uniwersalny do strugania, wręgowania i fazowania krawędzi
- Bezstopniowa regulacja głębokości strugania i głębokości wręgów
- Rowek w podstawie w kształcie litery V umożliwia fazowanie krawędzi.
- Ogranicznik wzdłużny umożliwia precyzyjne prowadzenie struga
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Zakrzywiony adapter wyrzutu wiórów ułatwia kontrolowane odprowadzanie heblowin
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Pałak na podstawie struga do odstawiania urządzenia i ochrony obrabianego przedmiotu
- Łatwa wymiana noży strugarskich z węglików spiekanych z możliwością ich odwracania

Dane techniczne

Parametry

Szerokość strugania	82 mm
Regulowana głębokość strugania	0 - 2.6 mm
Największa głębokość wręgi	9 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	17000 /min
Moc znamionowa	620 W
Moc oddawana	360 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11200 /min
Długość podstawy struga	295 mm
Ciężar bez kabla	2.7 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Struganie w drewnie miękkim	1.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	86 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	97 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

1 zestaw dwustronnych noży strugarskich
Ogranicznik wzdłużny
Szablon nastawczy
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów
Adapter wyrzutu wiórów
Tekstylne worki na pył
Klucz sześciokątny