

## BS 18 LTX-3 BL I Metal (603181840) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 603181840

EAN 4061792211612



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy, idealna do najtrudniejszych zastosowań w metalu
- Bardzo mocny uchwyt wiertarski z funkcją dociskania, która zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia roboczego i zapewnia maksymalną precyzję ruchu obrotowego
- Trzeci bieg z dużą prędkością obrotową (maks. 4000 obr./min) poszerza możliwości zastosowań i przyspiesza wiercenie w metalu
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wyczuciem
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Szyjka mocowania euro (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                               |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 65 Nm                              |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 130 Nm                             |
| Regulowany moment obrotowy                        | 1 - 18 Nm                          |
| Średnica wiercenia w stali                        | 16 mm                              |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 68 mm                              |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm                        |
| Średnica szyjki mocowania                         | 43 mm                              |
| Ciężar bez akumulatora                            | 1.9 kg                             |
| Ciężar z akumulatorem                             | 2.9 kg                             |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 75 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 85 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top  
Rękojeść pomocnicza  
Klucz hakowy  
metaBOX 145 L  
bez akumulatora, bez ładowarki