

## SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182660) Akumulatorowa wiertarka udarowa 18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 145 L

Nr kat. 603182660

EAN 4061792212138



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa, 3-biegowa wiertarka udarowa o maksymalnej mocy, idealna do najtrudniejszych zastosowań w metalu
- Bardzo mocny uchwyt wiertarski z funkcją dociskania, która zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia roboczego i zapewnia maksymalną precyzję ruchu obrotowego
- Trzeci bieg z dużą prędkością obrotową (maks. 4000 obr./min) poszerza możliwości zastosowań i przyspiesza wiercenie w metalu
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- System Metabo QuickPlus: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia roboczego gwarantuje dużą swobodę pracy przy maksymalnym obciążeniu
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe o zwiększonej precyzji, umożliwiające dokładną pracę z większym wyczuciem
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | LiHD                               |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                               |
| Pojemność akumulatora                             | 2 x 5.5 Ah                         |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 65 Nm                              |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 130 Nm                             |
| Regulowany moment obrotowy                        | 1 - 18 Nm                          |
| Ø wiertła do muru                                 | 16 mm                              |
| Średnica wiercenia w stali                        | 16 mm                              |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 68 mm                              |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Maksymalna liczba uderzeń                         | 38000 /min                         |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm                        |
| Średnica szyjki mocowania                         | 43 mm                              |
| Ciężar bez akumulatora                            | 2.1 kg                             |
| Ciężar z akumulatorem                             | 3.1 kg                             |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Wiercenie uderowe w betonie           | 25 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 98 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LWA)         | 109 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Top „QuickPlus”

Rękojeść pomocnicza

Klucz hakowy

2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)

Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L