

MFE 40 (604040500) Bruzdownica walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 604040500

EAN 4007430327581



Zdjęcie zastępcze



- Idealna przy pracach elektroinstalacyjnych do podtynkowego układania kabli i rur kablowych, głębokość frezowania do 40 mm
- Maksymalna produktywność dzięki zastosowaniu mocnego silnika, stałej prędkości obrotowej i dwustopniowej przekładni dużej mocy
- Solidna pokrywa z odlewu aluminiowego z gumowymi kółkami oraz optymalne rozmieszczenie uchwytów ułatwiają wygodne prowadzenie maszyny
- Cięcie przesuwne zapewnia optymalną widoczność oznaczonej linii cięcia
- Regulacja szerokości bruzdy i głębokości żłobienia
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnokresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Elektroniczny system łagodnego rozruchu i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapewniają bezpieczną pracę
- Sygnał LED informuje o przeciążeniu lub aktywnej ochronie przy ponownym uruchomieniu
- Czysta praca i niski poziom zapylenia dzięki możliwości podłączenia odkurzacza uniwersalnego Metabo (certyfikat ASR 35 M ACP)
- Odpowiednia do nacinania w jednym ciągu roboczym rowków o szerokości do 30 mm bez płyta wewnętrznego (wymagany specjalny osprzęt)
- Uzbrojenie w jedną diamentową tarczę tnącą pozwala na przecinanie materiału
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania tarczy gwarantuje bezpieczną pracę

Dane techniczne

Parametry

Regulowana głębokość cięcia	10 - 40 mm
Możliwe szerokości rowków	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Średnica tarczy tnącej	125 mm
Moc znamionowa	1900 W
Moc oddawana	1120 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4200 /min
Moment obrotowy	6 Nm
Ciężar bez kabla	4.6 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wibracje	5.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Pierścienie dystansowe
2 tarcze tnące diamentowe
Nakrętka mocująca
Klucz dwutrzpieniowy
Skrobak
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego