

DP 28-10 S Inox (604112000) Pompa drenażowa karton

Nr kat. 604112000

EAN 4007430221544



Zdjęcie zastępcze



- Do wydajnego tłoczenia dużych ilości wody brudnej, deszczówki, wody gruntowej i wody budowlanej
- Optymalne chłodzenie silnika przez transportowane medium również przy niskim poziomie wody
- Podwójne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z komorą olejową zapewnia optymalną ochronę pompy w przypadku mocno zanieczyszczonej wody
- Samoczyszczący wirnik Vortex minimalizuje ryzyko zapchania
- Przeznaczone do pracy ciągłej dzięki silnikowi pracującemu w trybie S1
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wyłącznik pływakowy umożliwiający pracę w trybie automatycznym
- Możliwość stacjonarnego i mobilnego stosowania dzięki ergonomicznym uchwytom
- Trwała obudowa pompy z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1850 W
Maks. wydajność tłoczenia	28000 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	17 m
Maks. ciśnienie	1.7 bar
Maksymalna głębokość zanurzenia	7 m
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1 1/2"
Obudowa pompy	Stal szlachetna
Stopień ochrony IP	IP 68
Maks. wielkość ziarna	10 mm
Liczba wirników	1
Wymiary	215 x 215 x 465 mm
Ciężar	18.5 kg
Długość kabla	10 m

Zakres dostawy

Wyłącznik pływakowy