

SP 28-50 S Inox (604114000) Pompa do wody brudnej i budowlanej karton

Nr kat. 604114000

EAN 4007430221568



Zdjęcie zastępcze



- Do odwadniania i osuszania wykopów budowlanych, piwnic i szybów oraz do tłoczenia brudnej wody i ścieków. Dla przemysłu i do użytku domowego
- Do bardzo brudnej wody zanieczyszczonej cząstkami stałymi do \varnothing 50 mm
- Podwójne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z komorą olejową zapewnia optymalną ochronę pompy w przypadku mocno zanieczyszczonej wody
- Samoczyszczący wirnik Vortex minimalizuje ryzyko zapchania
- Przeznaczone do pracy ciągłej dzięki silnikowi pracującemu w trybie S1
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wyłącznik pływakowy umożliwiając pracę w trybie automatycznym
- Możliwość stacjonarnego i mobilnego stosowania dzięki ergonomicznym uchwytom
- Trwała obudowa pompy z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1470 W
Maks. wydajność tłoczenia	28000 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	12 m
Maks. ciśnienie	1.2 bar
Maksymalna głębokość zanurzenia	7 m
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 2"
Obudowa pompy	Stal szlachetna
Stopień ochrony IP	IP 68
Maks. wielkość ziarna	50 mm
Liczba wirników	1
Wymiary	203 x 170 x 537 mm
Ciężar	19.3 kg
Długość kabla	10 m

Zakres dostawy

Wyłącznik pływakowy