

DMH 30 Set (604115500) Pneumatyczny młot kujący
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 604115500

EAN 4007430227911



Zdjęcie zastępcze

- Lekki, poręczny młot kujący
- Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie
- Idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych oraz podkuwania
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę

Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze	6.2 bar
Pobór sprężonego powietrza	280 l/min
Uchwyt narzędziowy	Chwyt sześciokątny 10 mm
Liczba uderzeń	3000 /min
Ciężar	2 kg

Wibracje

Dłutowanie	8.48 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	103 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	114 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/4"

Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4"

Złączka wtykowa ISO 1/4"

Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148

4 dłuta

Sprężyna szybkoocucująca

Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Olejarka