

BHE 2444 (606153000) Młotowiertarka walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 606153000

EAN 4007430203731



Zdjęcie zastępcze



- Młotowiertarka 2-funkcyjna: wiercenie z udarem i bez udaru
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	2.3 J
Maksymalna liczba uderzeń	5400 /min
Moc znamionowa	800 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1230 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	880 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Ciężar bez kabla	2.3 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	13.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
 Rękojeść pomocnicza
 Ogranicznik głębokości wiercenia
 Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego