

W 22-180 MVT (606461260) Szlifierka kątowa karton; z obrotową rękojeścią główną, wyłącznikiem czuwakowym

Nr kat. 606461260

EAN 4007430268389



Zdjęcie zastępcze



- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika
- Obrotowa rękojeść główna i rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w 3 położeniach zapewniają optymalną pozycję również podczas przecinania
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Dane techniczne

Parametry

Średnica tarczy	180 mm
Moc znamionowa	2200 W
Moc oddawana	1500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8450 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5800 /min
Moment obrotowy	11 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Obwód uchwytu	144 mm
Ciężar bez kabla	5.7 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	6.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	105 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka z dwoma otworami
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)
Klucz dwutrzpieniowy