

**WEA 24-180 MVT Quick (606471260) Szlifierki kątowe
karton**

Nr kat. 606471260

EAN 4007430268136



Zdjęcie zastępcze



- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- System tłumienia wibracji Metabo VibraTech (MVT) i zintegrowany autobalanser zapewniają zredukowany poziom wibracji i umożliwiają niemęczącą pracę
- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika
- Obrotowa rękojeść główna i rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w 3 położeniach zapewniają optymalną pozycję również podczas przecinania
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybko mocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania

Dane techniczne**Parametry**

Średnica tarczy	180 mm
Moc znamionowa	2400 W
Moc oddawana	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5800 /min
Moment obrotowy	14 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	5.8 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	3.8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	105 dB(A)

Zakres dostawy

Ośłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka szybkocująca
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)