

WPB 18 LT BL 11-125 Quick (613059850) Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V; karton; z hamulcem, nakrętką szybkomocującą

Nr kat. 613059850

EAN 4061792206397



Zdjęcie zastępcze



- Bezszcotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa nowej generacji: dzięki o 40% wyższej mocy efekt taki, jak w urządzeniu sieciowym 1100 W
- Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności
- Włącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zintegrowanego wyłącznika
- Szybki układ hamowania zapewnia najwyższy poziom ochrony użytkownika: tarcza zatrzyma się w ciągu 1 s po wyłączeniu
- System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu spotykanego na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy	125 mm
Maks. głębokość cięcia	33 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Obwód uchwytu	160 mm
Ciężar bez akumulatora	1.8 kg
Ciężar z akumulatorem	2.5 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	81 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	92 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ośłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka mocująca M-Quick
Rękojeść pomocnicza
Filtr przeciwpylowy
bez akumulatora, bez ładowarki