

WEF 9-125 Quick (613060000) Szlifierka kątowa z płaską głowicą karton

Nr kat. 613060000

EAN 4007430230478



Zdjęcie zastępcze



- Najporęczniejsza szlifierka kątowa z głowicą płaską umożliwiającą szybką pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 43°
- Zaprojektowana specjalnie do usuwania szlaki spawalniczej, rdzy i lakieru w ciasnych konstrukcjach ramowych, a także do prac w pozycjach wymuszonych
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Constamatic (C): szybki postęp pracy dzięki niemal stałym obrotom pod obciążeniem
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybko mocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Dane techniczne

Parametry

Najmniejszy możliwy kąt	43 °
Średnica tarczy	125 mm
Moc znamionowa	910 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	8200 /min
Moment obrotowy	2 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.1 kg
Długość kabla	4 m
Obwód uchwytu	197 mm

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	5.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	88 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ośłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka szybkomocująca
Rękojeść pomocnicza
1 ściernica lamelkowa Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)