

**WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075660) Akumulatorowe szlifierki kątowe  
18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego**

Nr kat. 613075660

EAN 4007430289087



Zdjęcie zastępcze



- Jedyne w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
- Smukła konstrukcja pozwala na bezwysiłkową pracę w trudno dostępnych miejscach lub nad głową
- Włącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
- Szybki układ hamowania zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo zatrzymując tarczę w ciągu kilku sekund od wyłączenia urządzenia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybko mocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Zdemontowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykane długi czas działania i bardzo długą żywotność
- Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

**Dane techniczne****Parametry**

Rodzaj akumulatora	LiHD
Pojemność akumulatora	2 x 5.5 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2.8 kg

**Wibracje**

Szlifowanie powierzchni	5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Osłona  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka szybkocująca  
Rękojeść pomocnicza  
Filtr przeciwpyłowy  
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)  
Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"  
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego