

**WB 18 LTX BL 125 Quick (613077650) Akumulatorowe szlifierki kątowe**  
**18V 2x5.2Ah Li-Ion; Ładowarka ASC 55; metaBOX 165 L**

Nr kat. 613077650

EAN 4007430286093



Zdjęcie zastępcze



- Jedyne w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
- Smukły kształt zapewnia niemęczącą pracę
- Szybki układ hamowania zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo zatrzymując tarczę w ciągu kilku sekund od wyłączenia urządzenia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybko mocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki poziom ochrony użytkownika
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (bez akumulatora)	1.8 kg
Ciężar (z akumulatorem)	2.5 kg

**Wibracje**

Szlifowanie powierzchni	5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.5 m/s <sup>2</sup>
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Osłona  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka szybkocucująca  
Rękojeść pomocnicza  
Filtr przeciwpyłowy  
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L