WB 18 LTX BL 180 (613087840) Akumulatorowa szlifierka kątowa

18V; metaBOX 165 L

Nr kat. 613087840
EAN 4007430318091



Zdjęcie zastępcze

- Duża głębokość cięcia porównywalna z sieciową szlifierką kątową Ø 230 mm; idealna do pracy na dachu
- Jedyny w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
- Smukły kształt zapewnia niemęczącą pracę
- Szybki układ hamowania zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo zatrzymując tarczę w ciągu kilku sekund od wyłączenia urządzenia
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki poziom ochrony użytkownika
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8200 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez akumulatora	2 kg
Ciężar z akumulatorem	2.7 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	8.3 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka z dwoma otworami
Rękojeść pomocnicza
Filtr przeciwpyłowy
Klucz dwutrzpieniowy
metaBOX 165 L
bez akumulatora, bez ładowarki