MT 18 LTX BL QSL (613088800) Multinarzędzie akumulatorowe

18V 2x4Ah LiHD; Ładowarka ASC 55; metaBOX 145 L

Nr kat. 613088800
EAN 4061792183933



Zdjęcie zastępcze

- Akumulatorowe multinarzędzie oscylacyjne o dużej wydajności porównywalnej z urządzeniem zasilanym sieciowo
- Do intensywnych zastosowań przy wykańczaniu wnętrz z precyzyjnie dopasowanym uchwytem 3D StarlockPlus
- Niezastąpiona w pracach związanych z wykańczaniem wnętrz, idealna do przecinania, szlifowania, zeskrobywania i piłowania tarnikiem różnych materiałów
- System szybkiej wymiany narzędzi Metabo Quick: szybko i komfortowo dzięki uchwytowi magnetycznemu do wstępnego zamocowania narzędzia roboczego
- Dokładną i bezpyłową pracę zapewnia pierścień mocujący z ogranicznikiem głębokości i przyłącze odsysające (osprzęt)
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność również podczas pracy w trybie ciągłym
- Wąski, antypoślizgowy uchwyt z miękkiego materiału zapewnia wygodną obsługę
- Super jasna dioda LED zapewnia dobrą widoczność obszaru roboczego
- Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykanie długi czas działania i bardzo długą żywotność
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 4 Ah
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8000 - 20000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo	1.6 °
Uchwyt narzędziowy	Starlock/ StarlockPlus
Płyta szlifierska, długość boku	93 mm
Ciężar bez akumulatora	1.3 kg
Ciężar z akumulatorem	1.8 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	3.4 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Pilarki z piłami do cięcia wgłębnego	19.9 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Pilarki z piłami segmentowymi	5.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	81 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	92 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła do cięcia wgłębnego 32 mm (do drewna i metalu)
Trójkątna płyta szlifierska 93 mm, z mocowaniem na rzep
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80
5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120
Ogranicznik głębokości
Przyłącze odsysające
2 akumulatory LiHD (18 V/4,0 Ah)
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L