

WE 19-125 Q M-Brush (613105000) Szlifierka kątowna karton; z nakrętką szybkomocującą

Nr kat. 613105000

EAN 4061792224773



Zdjęcie zastępcze



- Moc 1900 W i technologia M-Brush idealne do zastosowań przemysłowych
- Technologia Metabo M-Brush: bezobsługowe szczotki węglowe o trzykrotnie dłuższej żywotności obejmującej cały okres eksploatacji maszyny
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

Dane techniczne

Parametry

Średnica tarczy	125 mm
Moc znamionowa	1900 W
Moc oddawana	1220 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11000 /min
Moment obrotowy	4 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Obwód uchwytu	206 mm
Ciężar bez kabla	2.5 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	3.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ośłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka mocująca M-Quick
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)
Filtr przeciwpylowy