

## SXE 150-5.0 BL (615050700) Szlifierka mimośrodowa metaBOX 145

Nr kat. 615050700

EAN 4007430320810



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo lekka i płaska szlifierka mimośrodowa o symetrycznej konstrukcji umożliwiającej łatwą zmianę dłoni i obsługę oburęczną
- Amplituda oscylacji o wartości 5 mm zapewnia maksymalną wydajność usuwania materiału i wysoką jakość obróbki powierzchni
- Antypoślizgowy włącznik z funkcją czuwakową umożliwia bezpieczne uruchamianie i sterowanie prędkością obrotową
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju szlifowanego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna preselekcja odpowiedniego zakresu prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch minimalizuje błędy powstające podczas przyłożenia narzędzia do obrabianego elementu
- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą wydajność szlifowania również podczas pracy w trybie ciągłym
- Niski poziom wibracji gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Osobny wyłącznik główny stanowi ochronę przed niezamierzonym uruchomieniem
- Hamulec silnika i tarczy pozwala na szybkie odłożenie urządzenia po zakończeniu pracy
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Talerz szlifierski z wieloma otworami zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego
- Do arkuszy szlifierskich 125 mm można stosować talerz szlifierski „multi-hole” Ø 125 mm (osprzęt 630264000)
- Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu wymiennego przewodu
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

**Dane techniczne****Parametry**

Średnica talerza podporowego	150 mm
Moc znamionowa	350 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4000 - 10000 /min
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8000 - 20000 /min
Amplituda oscylacji	5 mm
Ciężar bez kabla	1 kg
Długość kabla	4.3 m

**Wibracje**

Szlifowanie powierzchni	3.4 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	71 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	82 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2 dB(A)

**Zakres dostawy**

Talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep  
Klucz płaski  
metaBOX 145