

KGT 305 M (619004000) Kapówka z funkcją pilarki stołowej karton

Nr kat. 619004000

EAN 4007430299741



Zdjęcie zastępcze



- Kapówka z dodatkową funkcją pilarki stołowej umożliwiającą cięcie wzdłużne
- Szybkie przebrojenie z kapówki na pilarkę stołową
- Kompaktowy i lekki model, idealny do mobilnych zastosowań
- Łatwy transport dzięki blokadzie głowicy
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	658 x 600 x 460 mm
Wielkość stołu	462 x 261 mm
Wysokość cięcia - tryb pracy jako pilarka stołowa	0 - 50 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90/45°	150 / 100 mm
Głębokość cięcia - praca jako kapówka 90/45°	102 / 70 mm
Grubość cięcia 90°/90°	150 x 102 mm
Grubość cięcia 45°/45°	115 x 45 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	52 / 52 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Moc znamionowa	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3700 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2750 /min
Maks. prędkość cięcia	60 m/s
Piła tarczowa	305 x 30 mm
Ciężar	22 kg
Długość kabla	2.8 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)
 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 Ogranicznik wzdłużny
 Ogranicznik długości
 Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 Worek na wióry
 Klucz do wymiany piły tarczowej
 Popychacz