KGSV 216 M (619261000) Kapówka

karton; z funkcją posuwu

Nr kat. 619261000
EAN 4007430256607



Zdjęcie zastępcze

- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Piła tarczowa »multi cut« (ząb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli podłogowych lub profili aluminiowych
- Duża wydajność cięcia dzięki funkcji posuwu do szerokich elementów
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk szybkomocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania
- Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona bez konieczności demontowania osłony

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	760 x 475 x 340 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	65 / 36 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 65 mm
Grubość cięcia 45°/45°	205 x 36 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 / 47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 2 °
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%	1350 W
Moc znamionowa S6 20%	1700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2500 - 5500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5500 /min
Prędkość cięcia	28 - 62 m/s
Ciężar	13.5 kg
Długość kabla	2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Ogranicznik długości
Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Klucz do wymiany piły tarczowej
Zwijacz przewodu
Worek na wióry