

SE 18 LTX 2500 (620047840) Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy 18V; MetaLoc

Nr kat. 620047840

EAN 4007430287960



Zdjęcie zastępcze



- Wkrętarka z dużym momentem obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i metalowych
- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia wygodną obsługę jedną ręką
- Precyzyjne wkręcanie gwarantowane przez dokładnie ustawiany ogranicznik głębokości i ciche sprzęgło kłowe
- Możliwość demontażu ogranicznika głębokości wkręcania
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	18 V
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	9 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2500 /min
Ciężar bez akumulatora	0.96 kg
Ciężar z akumulatorem	1.4 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	75 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	86 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Ogranicznik głębokości
Magnetyczny uchwyt do mocowania bitów 1/4" (6,35 mm)
Końcówka wkrętakowa Phillips - rozmiar 2/25 mm
Zaczep do paska
Walizka MetaLoc
bez akumulatora, bez ładowarki