

## SE 18 LTX 2500 (620047890) Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy 18V; karton

Nr kat. 620047890

EAN 4007430262776



Zdjęcie zastępcze



- Wkrętarka z dużym momentem obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i metalowych
- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia wygodną obsługę jedną ręką
- Precyzyjne wkręcanie gwarantowane przez dokładnie ustawiany ogranicznik głębokości i ciche sprzęgło kłowe
- Możliwość demontażu ogranicznika głębokości wkręcania
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | Li-Power                            |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                                |
| Uchwyt narzędziowy                                | Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm) |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 9 Nm                                |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 2500 /min                       |
| Ciężar bez akumulatora                            | 0.96 kg                             |
| Ciężar z akumulatorem                             | 1.4 kg                              |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 75 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 86 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Ogranicznik głębokości  
Magnetyczny uchwyt do mocowania bitów 1/4" (6,35 mm)  
Końcówka wkrętakowa Phillips - rozmiar 2/25 mm  
Zaczep do paska  
bez akumulatora, bez ładowarki