

**SDS-plus P4P / 6,0 x 315 mm (626208000)**

Nr kat. 626208000

EAN 4007430182487



Zdjęcie zastępcze

- Inteligentna geometria i jakość widoczna w każdym detalu stanowią gwarancję długiej żywotności, precyzji wymiarów wierconych otworów i jednostajnej pracy, nawet przy największych obciążeniach
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki optymalnej symetrii głowicy wiertła z 4 ostrzami z węglików spiekanych, zapobiegającej zablokowaniu wiertła po natrafieniu na zbrojenie
- Do  $\varnothing$  16 mm: innowacyjna, spawana głowica wiertła wykonana całkowicie z węglików spiekanych zapewnia maksymalną trwałość, a duże otwory odsysające gwarantują maksymalną prędkość wiercenia
- Wyoblenia Power Breakers powodują mikropęknięcia w nawiercanym materiale, co odczuwalnie przyspiesza postęp wiercenia
- Niski poziom wibracji podczas wiercenia dzięki 4-zwojowej spirali Vario. 2 duże zwoje skutecznie i szybko usuwają zwierciny z otworu, dwie wzmocnione spirale zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i stabilność.
- Maksymalna odporność na pęknięcie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali specjalnej
- Bardzo długa żywotność umożliwia wykonanie nawet o 50% więcej precyzyjnych otworów pod kołki
- Do profesjonalnych prac w murze, betonie i betonie zbrojonym.

## Dane techniczne

## Parametry

Średnica	6 mm
Długość robocza	250 mm
Długość całkowita	315 mm
Rodzaj chwytu	SDS-plus
Jednostka sprzedaży	1