

Kompaktowa tarcza z włókniny „Unitized”, zgrubna, 125x6x22,23 mm, szlifierki kątowe (626482000)

Nr kat. 626482000

EAN 4007430242709



Zdjęcie zastępcze

- Wielowarstwowo sprasowana włóknina, nasączona żywicą syntetyczną z zatopionym ziarnem ściernym (korund cyrkonowy)
- Za sprawą dodanego ziarna ściernego możliwa jest obróbka od gratowania po miękką i elastyczną obróbkę wykończeniową. Do gratowania, szlifowania spoin spawalniczych, dokładnego czyszczenia i obróbki wykończeniowej powierzchni.
- Do stali stopowej i wysokostopowej, metali kolorowych i lekkich, stali chromowej i niklowej, tytanu, stali
- Wyprofilowanie ściernicy umożliwia precyzyjną obróbkę. Bardzo niewielka chropowatość obrabianego materiału.
- Otwór 22,23 mm (do szlifierki kątovej)
- Maks. prędkość obrotowa: 10 000 /min; zalecana prędkość obrotowa: 3000 /min

Dane techniczne**Parametry**

Średnica x grubość x otwór	125 x 6 x 22.23 mm
Ziarnistość	zgrubne
Jednostka sprzedaży / jednostka opakowania	1 / 5