

## **Diamantowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 32 mm, M 14 (628308000)**

Nr kat. 628308000

EAN 4007430230638



Zdjęcie zastępcze

- Gwint M 14 umożliwia stosowanie w szlifierkach kątowych
- Długa żywotność i szybki postęp wiercenia dzięki diamentom lutowanym na twardo metodą próżniową
- Łatwe wyjmowanie rdzenia dzięki bocznym szczelinom
- Brak konieczności dodatkowego chłodzenia. W wiertłach Ø 6-14 mm zintegrowano dodatkowo emulsję parafinową zapewniającą lepsze chłodzenie. W przypadku wykonywania kilku kolejnych operacji wiercenia zaleca się krótko schłodzić wiertło koronowe wodą po każdym wierceniu!
- Jako długość użytkową zaleca się grubość płytki ceramicznej / kamionki szlachetnej / płyty granitowej. Z reguły maks. 2 cm.  
 □W płytach granitowych / blatach roboczych można wiercić na grubość do 5 cm (dotyczy diamentowych koronek wiertarskich od Ø 20 mm). W takim przypadku należy w trakcie wiercenia kilka razy wyjąć wiertło koronowe z wierzonego otworu, żeby się nieco schłodziło!
- Uwaga! W przypadku okładzin już ułożonych nie wiercić w podłożu!
- Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s

## Dane techniczne

## Parametry

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica            | 32 mm |
| Długość całkowita   | 91 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1     |