

## **Diamantowe wiertło koronowe do glazury „Dry”, 68 mm, M 14 (628314000)**

Nr kat. 628314000

EAN 4007430229984



Zdjęcie zastępcze

- Gwint M 14 umożliwia stosowanie w szlifierkach kątowych
- Długa żywotność i szybki postęp wiercenia dzięki diamentom lutowanym na twardo metodą próżniową
- Łatwe wyjmowanie rdzenia dzięki bocznym szczelinom
- Brak konieczności dodatkowego chłodzenia. W wiertłach Ø 6-14 mm zintegrowano dodatkowo emulsję parafinową zapewniającą lepsze chłodzenie. W przypadku wykonywania kilku kolejnych operacji wiercenia zaleca się krótko schłodzić wiertło koronowe wodą po każdym wierceniu!
- Jako długość użytkową zaleca się grubość płytki ceramicznej / kamionki szlachetnej / płyty granitowej. Z reguły maks. 2 cm.  
 □W płytach granitowych / blatach roboczych można wiercić na grubość do 5 cm (dotyczy diamentowych koronek wiertarskich od Ø 20 mm). W takim przypadku należy w trakcie wiercenia kilka razy wyjąć wiertło koronowe z wierzonego otworu, żeby się nieco schłodziło!
- Uwaga! W przypadku okładzin już ułożonych nie wiercić w podłożu!
- Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s

## Dane techniczne

## Parametry

|          |       |
|----------|-------|
| Średnica | 68 mm |
|----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Długość całkowita | 91 mm |
|-------------------|-------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jednostka sprzedaży | 1 |
|---------------------|---|