

## KS 18 LTX 57 FS Set (691065000) Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18V; metaBOX 340; z szyną prowadzącą FS 160

Nr kat. 691065000

EAN 4007430336736



Zdjęcie zastępcze



- Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
- Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Hamulec wrzeciona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrzaskowy w kącie 45°
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Rodzaj akumulatora                        | Li-Power    |
| Napięcie akumulatora                      | 18 V        |
| Zakres nachylenia od/do                   | 0 / + 50 °  |
| Regulowana głębokość cięcia               | 0 - 57 mm   |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90°      | 57 mm       |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 45°      | 43 mm       |
| Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą | 52 mm       |
| Ø tarczy x otwór                          | 165 x 20 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym        | 4600 /min   |
| Maks. prędkość cięcia                     | 40 m/s      |
| Ciężar bez akumulatora                    | 2.8 kg      |
| Ciężar z akumulatorem                     | 3.2 kg      |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cięcie płyt wiórowych                 | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 92 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 103 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)  
Ogranicznik wzdłużny  
Klucz sześciokątny  
Szyna prowadząca FS 160 (160 cm)  
metaBOX 340  
bez akumulatora, bez ładowarki