

## RB 18 LTX 60 (600192850) Аккумуляторный шлифователь для труб 18В; Картон

№ для заказа 600192850

EAN (Европейский номер товара) 4007430214171



Альтернативное изображение



- Компактный аккумуляторный шлифователь труб – для быстрой и разнообразной обработки труб из высокосортной стали
- Большой угол охвата 190° для поверхности без видимых линий стыковки
- Долговечный двигатель
- Замена шлифовальных лент без использования инструмента, регулируемая направляющая ленты
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

## Характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Тип аккумуляторного блока       | LiPOWER     |
| Напряжение аккумулятора         | 18 В        |
| Скорость ленты на холостом ходу | 9.2 м/с     |
| Размеры шлифовальной ленты      | 30 x 533 мм |
| Макс. диаметр трубы             | 60 мм       |
| Угол охвата                     | 190 °       |
| Вес без аккумуляторного блока   | 2.7 кг      |
| Вес с аккумуляторным блоком     | 3.1 кг      |

## Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 83 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 94 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Пылезащитный фильтр  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства