

UNE 2660-2 Quick (600697500) Перфоратор универсальный metaBOX 145 L; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600697500

EAN (Европейский номер товара) 4007430306227



Альтернативное изображение



- Перфоратор универсальный с 4 функциями: Бурение, сверление на двух скоростях и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Двухскоростной редуктор: две скорости для эффективного сверления в дереве и металле
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	2.8 Дж
Макс. число ударов	4200 /мин
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	26 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 / 6 мм
Ø сверления в мягкой древесине	32 / 28 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1050 / 0 - 2500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	790 / 1860 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3.1 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Сверление металла	3.3 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	12.9 м/с ²
Погрешность измерения К	2.4 м/с ²
Долбление	8.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus
 Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
 Прорезиненная дополнительная рукоятка
 Ограничитель глубины сверления
 metaBOX 145 L