

## КНН 2860 Quick (600878500) Перфоратор комбинированный metaBOX 145 L; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600878500

EAN (Европейский номер товара) 4007430306609



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

## Технические данные

## Характеристики

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)                | 3.2 Дж        |
| Макс. число ударов                                   | 4400 /мин     |
| Номинальная потребляемая мощность                    | 880 Вт        |
| Ø сверления в бетоне бурами                          | 28 мм         |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм         |
| Диаметр сверления в стали                            | 13 мм         |
| Ø сверления в мягкой древесине                       | 32 мм         |
| Число оборотов холостого хода                        | 0 - 1150 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке              | 870 /мин      |
| Держатель инструментальных насадок                   | SDS-plus      |
| Диаметр зажимной шейки                               | 50 мм         |
| Вес без сетевого кабеля                              | 3.1 кг        |
| Длина кабеля                                         | 4 м           |

## Вибрация

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударное сверление в бетоне | 12.9 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К    | 2.4 м/с <sup>2</sup>  |
| Долбление                  | 8.5 м/с <sup>2</sup>  |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 89 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 99 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus  
Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком  
Прорезиненная дополнительная рукоятка  
Ограничитель глубины сверления  
metaBOX 145 L