

КНЕ 2645 Q (601711500) Перфоратор комбинированный Пластиковый кофр

№ для заказа 601711500

EAN (Европейский номер товара) 4061792213265



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Система Metabo «Quick»: Быстрое переключение между ударопрочным патроном SDS-plus и быстросажимным сверлильным патроном (принадлежность) для сверления в дереве и металле
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	2.9 Дж
Макс. число ударов	4300 /мин
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	26 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	82 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1150 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	830 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3.1 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	16.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Долбление	11.7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus
Прорезиненная дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Пластиковый кофр