

**RM 36-18 LTX BL 36 (601716850) Аккумуляторная газонокосилка 18В; Картон**

№ для заказа 601716850

EAN (Европейский номер товара) 4061792204133



Альтернативное изображение



- Компактная и маневренная аккумуляторная газонокосилка для косьбы по краю и мульчирования травы на земельных участках площадью до 350 м<sup>2</sup>
- Скошенная трава на выбор собирается в мягкий мешок-приемник или сразу мульчируется и остается на лужайке
- Мощный бесщеточный двигатель с высокой производительностью резания и длительным временем работы за одну зарядку аккумулятора
- Центральная, простая в использовании регулировка высоты среза на 5 уровнях
- Чистая резка по краю благодаря высококачественному серповидному ножу и встроенным гребенкам
- Эргономичная работа благодаря регулируемой по высоте передвижной скобе с прорезиненной поверхностью
- Простота маневрирования благодаря легкой пластмассовой платформе
- Простота транспортировки и экономное хранение благодаря ручкам для переноски и складываемым вдвое скобам с быстрозажимным устройством
- Мешок-приемник с окном для контроля уровня заполнения
- Экологически безопасно и тихо благодаря режиму работы от аккумулятора, за счет чего может также использоваться в областях, чувствительных к шуму
- 100-процентная совместимость в классе 18 В: высокая производительность при работе в режиме 36 В благодаря двум аккумуляторным блокам по 18 В от Metabo
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технические данные****Характеристики**

Напряжение аккумулятора	18 В
Ширина реза	36 см
Высота реза	20 - 70 мм
Степени глубины пропила	5
Объем улавливающего мешка	45 л
Число оборотов холостого хода	4000 /мин
Вес без аккумуляторного блока	12.6 кг
Вес с аккумуляторным блоком	13.5 кг

**Вибрация**

Холостой ход	0.55 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	75 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 дБ(А)
Погрешность измерения К	1.86 дБ(А)

**Объем поставки**

Мешок-приемник  
Серповидный нож  
Мульчирующий клин  
Ключ безопасности  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства