

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Аккумуляторный кромочный фрезер по металлу 18В; metaBOX 215

№ для заказа 601754840

EAN (Европейский номер товара) 4007430291462



Альтернативное изображение



- Самый мощный аккумуляторный кромочный фрезер по металлу, позволяющий выполнять фаски под углом 45° до 4 мм и радиусы 2 и 3 мм
- Поверхности без заусенцев и окислов — оптимальная подготовка к нанесению порошковых или лаковых покрытий, обеспечивающих максимальную антикоррозионную защиту
- Контроллер, управляемый одним нажатием кнопки: запатентованная регулировка глубины фрезерования с шагом 0,1 мм без использования инструментов; точки фиксации для экономии времени при регулировке, а также для защиты от непроизвольного изменения глубины фрезерования во время работы
- Узкая фрезерная головка и упорное кольцо с шарикоподшипником для работ внутри труб и на закруглениях
- Направляющий упор для равномерного результата и высокого качества поверхности при обработке ровных листов
- Дуговая рукоятка с возможностью регулировки без использования инструментов для уверенного и равномерного ведения
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiPOWER
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	7000 /мин
Вид кромок	Фаска и радиус
Макс. ширина фаски 45°	6 мм
Макс. высота фаски 45°	4 мм
Возможные радиусы	R2 / R3
Шкала регулировки глубины фрезерования	0.1 мм
Закругления, наименьшее внутреннее Ø	13 мм
Вес без аккумуляторного блока	2.4 кг
Вес с аккумуляторным блоком	3.1 кг

Вибрация

Вибрация	0.94 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

2 твердосплавные поворотные пластины для снятия фасок под углом 45°
 2 твердосплавные поворотные пластины для создания радиуса R2
 2 твердосплавные поворотные пластины для создания радиуса R3
 Направляющий упор
 Отвертка для винтов Torx 15
 Скоба
 Пылезащитный фильтр
 metaBOX 215
 без аккумуляторного блока, без зарядного устройства