

SB 18 LTX Impuls (602192500) Аккумуляторная ударная дрель **18В 2х4Ач LiPOWER; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L**

№ для заказа 602192500

EAN (Европейский номер товара) 4007430240972



Альтернативное изображение



- Надежная аккумуляторная ударная дрель с максимальной мощностью для выполнения очень сложных задач
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Прочный, долговечный корпус редуктора из алюминия для литья под давлением
- Шпиндель с магнитным внутренним шестигранником для бит-отверток для работ без сверлильного патрона
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шейка зажима Euro (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiPOWER
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	55 Нм
Импульсный момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	110 Нм
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.8 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.5 кг

Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с²
Погрешность измерения К	1.5 м/с²
Ударное сверление в бетоне	13 м/с²
Погрешность измерения К	1.5 м/с²
Безударное завинчивание	2.5 м/с²
Погрешность измерения К	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	80 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L