

**W 24-230 MVT (606467000) Угловая шлифмашина**  
**Картон; с поворотной основной рукояткой**

№ для заказа 606467000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268143



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

## Технические данные

## Характеристики

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Диаметр кругов                          | 230 мм    |
| Номинальная потребляемая мощность       | 2400 Вт   |
| Отдаваемая мощность                     | 1600 Вт   |
| Число оборотов холостого хода           | 6600 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 4600 /мин |
| Крутящий момент                         | 17 Нм     |
| Резьба шпинделя                         | M 14      |
| Ширина ручки                            | 144 мм    |
| Вес без сетевого кабеля                 | 5.8 кг    |
| Длина кабеля                            | 4 м       |

## Вибрация

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Шлифование поверхностей                | 6.2 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения K                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения K                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 94 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 105 дБ(А) |
| Погрешность измерения K         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Ключи под два отверстия