

KGSV 72 Хаст (611216000) Торцовочная пила **Картон; с тяговой функцией**

№ для заказа 611216000

EAN (Европейский номер товара) 4007430296436



Альтернативное изображение



- Компактная форма и функция протяжки позволяют обрабатывать заготовки шириной до 305 мм, не требуя свободного пространства позади пилы
- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила слева и справа от пильного полотна
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- Компактный «легковес» с эргономическими ручками для переноски, идеален для мобильного использования
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные**Характеристики**

Размеры	660 x 540 x 415 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 215 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	72 / 42 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 72 мм
Размер пропила 45°/45°	215 x 42 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	50 / 50 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 47 °
Пильное полотно	216 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1500 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 Вт
Число оборотов холостого хода	2200 - 6300 /мин
Скорость реза	25 - 70 м/с
Вес	16.1 кг
Длина кабеля	3 м

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)
2 встроенных расширения стола
Зажим для материала
Инструмент для смены пильного диска
Намотка кабеля