

WEF 15-125 Quick (613082000) Угловая шлифмашина с плоским корпусом редуктора Картон

№ для заказа 613082000

EAN (Европейский номер товара) 4007430275707



Альтернативное изображение



- Тяговая угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для быстрого выполнения работ под острым углом до 43°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1550 Вт
Отдаваемая мощность	940 Вт
Число оборотов холостого хода	11000 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	11000 /мин
Крутящий момент	3.5 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.7 кг
Длина кабеля	4 м
Ширина ручки	206 мм

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	3.6 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Быстрозажимная гайка
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)