

## МНЕ 5 (600148500) Отбойный молоток Пластиковый кофр

№ для заказа 600148500

EAN (Европейский номер товара) 4061792199231



Альтернативное изображение



- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система для снижения вибраций и защиты здоровья
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление значениями числа ударов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа ударов
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением
- Фиксируемый выключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
- Система раннего предупреждения с помощью сервисного СИД для целенаправленного планирования замены угольных щеток за 8 рабочих часов до отключения
- Изогнутая рукоятка может вращаться на 360° и изменять угол наклона для выбора оптимальной рабочей позиции

## Технические данные

## Характеристики

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА) | 7.1 Дж    |
| Макс. число ударов                    | 3000 /мин |
| Номинальная потребляемая мощность     | 1100 Вт   |
| Держатель инструментальных насадок    | SDS-max   |
| Вес без сетевого кабеля               | 5.7 кг    |
| Длина кабеля                          | 6 м       |

## Вибрация

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Долбление               | 12.3 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |

## Звуковая эмиссия

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Уровень звукового давления      | 95 дБ(А)   |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 105 дБ(А)  |
| Погрешность измерения К         | 1.67 дБ(А) |

## Объем поставки

Изогнутая рукоятка  
Смазка для хвостовика инструмента  
Салфетка для очистки  
Пластиковый кофр