

WEA 17-125 Quick (600534000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 600534000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246073



Альтернативное изображение



- Максимальная продуктивность: Угловая шлифмашина 1 700 Вт с мощностью большого инструмента и удобством маленького для быстрого снятия материала при промышленном применении
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
- Самая лучшая антивибрационная система: встроенный автобаланси́р для уменьшения передачи вибрации на руки и ладони до 50%, более длительного срока службы машины и практически удвоенного срока эксплуатации шлифовальных дисков
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

| | |
|---|------------|
| Диаметр кругов | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1700 Вт |
| Отдаваемая мощность | 1040 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 11000 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 11000 /мин |
| Крутящий момент | 3.7 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Ширина ручки | 206 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 2.5 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 4 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 3 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 93 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 104 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Защитный кожух
 Опорный фланец
 Зажимная гайка M-Quick
 Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)