

## BE 75-16 (600580000) Дрель

### Картон

№ для заказа 600580000

EAN (Европейский номер товара) 4007430201737



Альтернативное изображение

- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Для сверления больших диаметров и перемешивания вязкотекучих материалов

## Технические данные

## Характеристики

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Номинальная потребляемая мощность                | 750 Вт         |
| Отдаваемая мощность                              | 470 Вт         |
| Диаметр сверления в стали                        | 16 мм          |
| Ø сверления в мягкой древесине                   | 50 мм          |
| Число оборотов холостого хода                    | 0 - 660 /мин   |
| Число оборотов при номинальной нагрузке          | 350 /мин       |
| Передачи                                         | 1              |
| Макс. крутящий момент                            | 75 Нм          |
| Диаметр зажимной шейки                           | 43 мм          |
| Диапазон зажима сверлильного патрона             | 1.5 - 13 мм    |
| Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником | 6.35 мм        |
| Резьба сверлильного шпинделя                     | 1/2 " - 20 UNF |
| Вес без сетевого кабеля                          | 2.6 кг         |
| Длина кабеля                                     | 4 м            |

## Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Сверление металла       | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 81 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 92 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Сверлильный патрон с зубчатым венцом  
Ключ сверлильного патрона  
Дополнительная длинная рукоятка