MAG 32 (600635500) Дрель на магнитной стойке

Пластиковый кофр

№ для заказа 600635500
EAN (Европейский номер товара) 4007430238207



Альтернативное изображение

MARATHON MOTOR

- Дрель на магнитной стойке с большим ходом, благодаря которому подходит для использования корончатых, спиральных сверл и зенкеров
- Магнитное основание с большим усилием притяжения позволяет работать на вертикальных поверхностях и над головой
- Надежный двигатель Metabo Marathon с местом для размещения кабеля внутри гарантирует длительный срок службы
- Встроенный бачок с охлаждающей жидкостью для легко дозируемого охлаждения внутренней части корончатого сверла
- Яркая светодиодная лампа для упрощения выравнивания в неблагоприятных условиях освещенности
- Устанавливаемая без помощи инструмента защита от стружки защищает пользователя от металлической стружки и контакта с инструментом
- Цепь защиты запускает двигатель только при включенном магните
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Фиксируемая каретка для удобной смены инструмента
- Ручка для удобной переноски и поднимания
- Износостойкий сетевой кабель (5 м) в резиновой оболочке

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
Отдаваемая мощность	520 Вт
Макс. Ø сверления корончатым сверлом	32 мм
Макс. Ø сверления спиральным сверлом	13 мм
Макс. глубина сверления	50 мм
Число оборотов холостого хода	700 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	450 /мин
Держатель инструментальных насадок	Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Вес	11.9 кг
Длина кабеля	5 м
Крутящий момент	50 Нм
Максимальный ход	160 мм
Макс. сила магнита	12250 Н
Размеры магнитного основания	90 x 189 мм
Высота для крайнего нижнего положения каретки	343 мм
Высота для крайнего верхнего положения каретки	490 мм

Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

Выталкивающий штифт 75 мм

Страховочный пояс

Торцовый шестигранный ключ SW 4

Защита от стружки

Транспортировочный кофр