

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Перфоратор универсальный metaBOX 145 L; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600713500

EAN (Европейский номер товара) 4007430306234



Альтернативное изображение



- Перфоратор универсальный с 4 функциями: Бурение, сверление на двух скоростях и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Полновольная электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Двухскоростной редуктор: две скорости для эффективного сверления в дереве и металле
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (EPTA)	3.4 Дж
Макс. число ударов	4500 /мин
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	28 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 / 6 мм
Ø сверления в мягкой древесине	35 / 30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 900 / 0 - 2100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	900 / 2100 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3.3 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Сверление металла	4.3 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	13.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Долбление	7.2 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus
 Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
 Прорезиненная дополнительная рукоятка
 Ограничитель глубины сверления
 metaBOX 145 L